

Samsung SSD 870 QVO 4Tb r560 w530 MB/s r98k w88k IOPS SATA3



Prezzo :

299,00 € Iva inclusa

SKU: MZ-77Q4T0BW

Descrizione

Caratteristiche

Algoritmi di sicurezza supportati 256-bit AES

Fattore di forma dell'unità SSD 2.5"

Capacità SSD 4000 GB GB

Le porte dell'interfaccia devono essere collegate all'articolo. La USB (Universal Serial Bus) è diventato il cavo dell'interfaccia più comune per collegare periferiche. La USB 2.0 supporta velocità fino a 480 Mbit/s (USB NT: 12 Mbit/s). L'interfaccia Firewire è inoltre conosciuta come IEEE 1394 standard. L'IDE (EIDE aggiuntiva è alle volte riferita come Fast ATA, Fast IDE or ATA-2. Interfaccia Serial ATA III

Memoria ECC per questa configurazione; inclusa di grandezza espressa in bytes, seguito dalla velocità espressa in megahertz; e dal tipo di memoria Tipo memoria V-NAND MLC

Componente per PC/PC portatile

criptaggio hardware Sì

Livello di informazioni trasferite in MC, misurate in unità per secondo, può modificare le configurazioni di rete Velocità di trasferimento dati 6 Gbit/s

Velocità di lettura 560 MB/s

Velocità di scrittura del tipo di media espresso in bytes per secondo

Velocità di scrittura 530 MB/s

Random read (4KB) 98000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

Random write (4KB) 88000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

S.M.A.R.T. support Sì

TRIM support Sì

Modo statistico usato per indicare l'affidabilità del prodotto/meccanismo espresso in ore e percentuale per circuiti di lavorazione. Il numero (espresso in ore) non calcola il tempo prima dell'errore della singola unità/meccanismo. MTBF 1500000 h