

APC UPS Easy BVX900LI-GR gruppo di continuità 900VA 2x Shuko



Prezzo :

111,00 € Iva inclusa

SKU: BVX900LI-GR

Descrizione

APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, prese Schuko è il miglior **UPS con batteria di backup e protezione dalle sovratensioni** per elettronica e computer.

Punti salienti:

- Backup della batteria e protezione dalle sovratensioni: le prese mantengono in funzione per ore le apparecchiature gateway di rete e altri dispositivi critici a basso consumo in modo che tu possa ancora accedere a Internet durante un'interruzione di corrente.
- Batteria e prese di corrente protette dalle sovratensioni: fai il backup e proteggi la tua attrezzatura e i tuoi dati in caso di interruzioni di corrente, sovratensioni o picchi.
- Safety Board Approved: Assicura che il prodotto è stato testato e approvato per funzionare in sicurezza con i carichi collegati e nell'ambiente.
- Capacità di avviamento a freddo: fornisce un'alimentazione temporanea della batteria in caso di mancanza di corrente.
- Design elegante: Il loro design moderno e sottile può essere verticale, piatto o montato a parete per adattarsi facilmente a qualsiasi configurazione elettronica e design interno.
- Prese con blocco del trasformatore distanziate: protegge le apparecchiature con blocchi del trasformatore in entrata senza bloccare l'accesso ad altre prese.
- Regolazione automatica della tensione (AVR) tramite amplificazione: preserva la durata della batteria e ottimizza il tempo di funzionamento correggendo le basse tensioni senza scaricare la batteria.
- Indicatori: Permette una facile lettura dello stato della rete, dell'UPS e della batteria.
- Allarmi sonori: notifica i cambiamenti dell'alimentazione AC e le condizioni dell'UPS.
- Notifica di guasto della batteria: fornisce la funzione di analisi del guasto della batteria con un avvertimento precoce, permettendo una manutenzione preventiva tempestiva.
- Caratteristiche di sicurezza avanzate: Proteggi il tuo UPS domestico dal sovraccarico, dall'eccessiva tensione di rete, dal cortocircuito, dagli errori di installazione e dai danni alla batteria dovuti alla bassa tensione.
- Gestione intelligente della batteria: massimizza le prestazioni, la durata e l'affidabilità della batteria attraverso un processo di ricarica di precisione intelligente.

Caratteristiche principali:

- Inverter line-interactive
- Capacità di potenza in uscita: 480Watts / 900 VA
- Connessioni di uscita: (2) Schuko (batterie di backup)
- Tensione d'uscita nominale: 230V

- Tensione nominale d'ingresso: 230V
- Tipo di connessione in ingresso: CEE7 maschio
- Lunghezza del cavo: 1,2 metri
- Frequenza di uscita (sincronizzazione con la rete): 50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizzazione con la rete
- Tipo di forma d'onda : Onda sinusoidale approssimativa
- Tempo di trasferimento: 6 ms tipico (10 ms massimo)
- Frequenza d'ingresso: 50/60 Hz +/- 5 Hz
- Gamma di tensione in ingresso per la connessione alla rete: 140 - 300V
- Fattore di potenza in ingresso a pieno carico: 0.53
- Tipo di batteria: Batteria sigillata al piombo
- Tempo di ricarica tipico: 8 ore
- Durata prevista della batteria (anni) : 2
- Pannello di controllo: Indicatore luminoso dello stato della linea o della batteria
- Allarme sonoro: Allarme quando si passa alla modalità batteria; allarme batteria scarica separato
- Livello di energia da sovracorrente: 273Joule
- Rumore udibile a 1 metro dalla superficie dell'unità: 40.0dBA
- Classe di protezione: IP20
- Dimensioni: (L x A x P): 120 x 160 x 355 mm
- Peso netto: 6.0 kg
- Colore: Nero