

Cougar alimentatore GR850 850W ATX 3.1 PCIe 5.1 12V-2x6 600W full modular



Prezzo :

89,00 € Iva inclusa

SKU: CGR GDN-850

Descrizione

caratteristica valore Potenza totale 850 Tensione di ingresso AC 100 – 240 Frequenza di ingresso AC 50/60 Corrente d'ingresso 10 Potenza combinata (+3.3V) 100 Potenza combinata (+12V) 849,6 Potenza combinata (+5V) 100 Potenza combinata (-12V) 3,6 Potenza combinata (+5Vsb) 15 Corrente massima di uscita (+3.3V) 20 Corrente massima di uscita (+12V) 70,8 Corrente massima di uscita (+5V) 20 Corrente massima di uscita (-12V) 0,3 Corrente massima di uscita (+5Vsb) 3 Efficienza 91 Funzionalità di protezione dell'alimentazione Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Under total voltage Connettore scheda madre 20+4 pin ATX Connettori periferiche (Molex) (4-pin) 2 Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre 55 Numero di connettori SATA 6 Lunghezza del cavo di alimentazione SATA 150,450 Connettori PCI Express (6+2 pin) 3 Connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin) 1 Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin) 600 Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) Sì Lunghezza del cavo di alimentazione CPU 70 Tipo di cablaggio Totalmente Modulare Utilizzo PC Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) ATX Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold Versione ATX 3.1 Tecnologia dei cuscinetti Lamellare Tempo medio tra guasti (MTBF) 100000 Colore del prodotto Nero Tipo di raffreddamento Attivo Diametro del ventilatore 12 Numero di ventole 1 Interruttore On/Off Sì Certificazione FCC, CE, EAC, UK CA, RoHS Larghezza 140 Profondità 150 Altezza 86 Peso 2,4 Larghezza imballo 305 Profondità imballo 210 Altezza imballo 105 Peso dell'imballo 2,75