

Sama alimentatore B750 750W ATX 3.1 black 80Plus Bronze



Prezzo :

55,00 € Iva inclusa

SKU: B0750-BKBFWA31-EU

Descrizione

Il **SAMA B750** è un alimentatore da **750W** pensato per sistemi gaming e PC ad alte prestazioni che richiedono stabilità, efficienza e compatibilità con le tecnologie hardware più recenti. Basato sullo standard **ATX 3.1**, questo alimentatore offre una distribuzione dell'energia affidabile e pronta per configurazioni moderne con CPU e GPU di ultima generazione.

La presenza del **connettore nativo PCIe 5.1 (12V-2x6)** permette di alimentare direttamente le nuove schede grafiche ad alte prestazioni senza adattatori, garantendo maggiore sicurezza e stabilità anche con GPU di fascia alta. La certificazione **80 PLUS Bronze** assicura un'efficienza superiore all'85% a carico tipico, riducendo sprechi energetici e produzione di calore durante il funzionamento.

Il sistema di raffreddamento è affidato a una **ventola da 120 mm con cuscinetto FDB**, progettata per funzionare in modo silenzioso e offrire una maggiore durata nel tempo. Il B750 integra inoltre numerose protezioni elettroniche, tra cui protezione da sovratensione, sovracorrente, sovraccarico e cortocircuito, per garantire sicurezza e affidabilità del sistema.

Grazie alla compatibilità con tensioni **100-240V**, alle dimensioni compatte e alla dotazione completa di connettori per CPU, GPU e periferiche, il SAMA B750 rappresenta una soluzione versatile per la realizzazione o l'aggiornamento di PC gaming e workstation.

Caratteristiche tecniche

Generali

- Potenza totale: **750W**
- Formato: **ATX 3.1**
- Certificazione: **80 PLUS Bronze**
- Efficienza: **>85% a carico tipico (50%)**
- Modulare: **No (cablato)**
- Colore: **Nero**

Raffreddamento

- Ventola: **120 mm**
- Tipo di cuscinetto: **FDB (Fluid Dynamic Bearing)**

Ingresso e funzionamento

- Tensione ingresso: **100-240V AC**
- Temperatura operativa: **0-40°C**
- MTBF: **100.000 ore**

Protezione

- OCP – Sovracorrente
- OVP – Sovratensione
- UVP – Sottotensione
- OPP – Sovraccarico
- SCP – Cortocircuito
- OTP – Sovratemperatura
- SIP / NLO

Connettori

- 1x ATX 24-pin (scheda madre)
- 2x CPU 4+4-pin
- 2x PCIe 6+2-pin
- 1x PCIe 5.1 **12V-2x6 (12+4 pin)**
- 6x SATA
- 2x Molex 4-pin

Dimensioni

- **140 x 150 x 86 mm**

Certificazioni

- CE, TUV, cTUVus, FCC, UKCA, EAC
- RoHS, WEEE, ErP 2014

Link produttore