

Lian Li O11 Dynamic EVO RGB vetro temperato



Prezzo :

179,00 € Iva inclusa

SKU: O11DEX

Descrizione

Il Lian Li O11 Dynamic EVO, sviluppato in collaborazione con "der8auer" Hartung, è il successore del popolare O11 Dynamic. Il case non offre solo un design rinnovato ma offre anche una versatilità superiore alla media. Oltre alla possibilità di installare la scheda grafica verticalmente, l'intero case può essere capovolto.

Il Lian Li O11 Dynamic EVO offre opzioni di montaggio per radiatori da 360 mm sul coperchio, sul lato e sul fondo. Pertanto, il case mid-tower è idealmente preparato per un efficiente raffreddamento ad acqua. Va notato che i radiatori sul coperchio e sul lato insieme alle ventole possono avere una larghezza massima di 83 mm.

Possono essere inserite nel case un totale di 10 ventole da 120 mm, il che garantisce un movimento d'aria sufficiente per raffreddare anche i componenti più potenti.

Un pratico filtro antipolvere è integrato nel pavimento in modo che il case rimanga sempre pulito. Una ventola da 60 mm può essere installata sulla gabbia dell'HDD per fornire un migliore raffreddamento per i dischi rigidi.

Non ci sono praticamente limiti nella scelta di un dissipatore per CPU ad alte prestazioni. Questo case consente di installare comodamente dissipatori con un'altezza fino a 167 mm.

Il design a due camere non solo dà un aspetto pulito, ma dà anche molto spazio per componenti ad alte prestazioni. È possibile installare schede madri in formato E-ATX e ATX, Micro-ATX e Mini-ITX. Con un massimo di 422mm di lunghezza nello slot GPU, si ha anche una vasta gamma di scelta tra le GPU da poter montare.

Dati Tecnici:

- Dimensione: 285 x 459 x 465 mm (LxHxP)
- Peso: 12.7 kg
- Materiale: acciaio (interno), alluminio, vetro temperato
- Colore: Nero
- Formato: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- Slot Ventole:
 - Superiore: 3x 120 / 2x 140 mm
 - Lato: 3x 120 / 2x 140 mm
 - Inferiori: 3x 120 / 2x 140 mm
 - Posteriori: 1x 120 mm
 - Gabbia HDD: 1x 60 mm
- Slot radiatori:
 - Superiore: 1x max 360 / 280 mm
 - Laterale: 1x max 360 / 280 mm
 - Fondo: 1x max 360 mm
- Filtro antipolvere: Inferiore
- Drive Bay:
 - In basso: 4x 2,5" o 2x 3,5"
 - Laterali: 4x 2,5" o 2x 3,5"

Gabbia HDD: 2x 2,5"/ 3,5" + 1x 2,5"

Vano gestione cavi: 2x 2,5"

Nota: Piastre di montaggio per 9 unità incluse

- Slot PCI: 8
- Tipo di alimentatore: 2x ATX (opzionale)
- Pannello I/O:
 - 1x USB 3.1 Type C (connessione interna)
 - 2x USB 3.0 Type-A (connessione interna)
 - 1x jack da 3,5 mm (4 pin, TRRS)
 - 1x pulsante LED (colore)
 - 1x pulsante LED (effetto)
 - 1x pulsante di ripristino
 - 1x interruttore on/off
- Lunghezza massima GPU: 422 mm
- Altezza Max CPU cooler: 167 mm
- Spessore massimo radiatore: 83, mm (superiore)
 - Con ventola da 120 mm installata: 83 mm push pull (laterale)
 - Con ventola da 140 mm installata: 63 mm push pull (laterale)
 - 87,5 mm (inferiore)
- Controllo RGB: connessione per Lian Li UNI HUB incluso adattatore per ARGB a 3 pin (5V)