MSI 1700 Z790 Gaming Plus WiFi ATX DDR5

Prezzo :

218,00 € Iva inclusa

SKU: 7E06-026R

Descrizione

MSI Z790 GAMING PLUS WIFI. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, Velocità di memoria supportate: 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

Componente per PC Fattore di forma scheda madre ATX Famiglia di chipset per scheda madre Intel Chipset scheda madre Intel Z790 Sistema audio 7.1 canali Chip audio Realtek ALC897 Sistema operativo Windows supportato Windows 10 x64, Windows 11 x64 Collegamento ethernet LAN Sì Tipo di interfaccia Ethernet 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Sì Standard Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth Sì Versione Bluetooth 5.3 Wi-Fi standard Wi-Fi 6 (802.11ax) Quantità porte HDMI 1 Cavi inclusi SATA Interfacce dell'unità di archiviazione supportate M.2, PCI Express Tipi di unità di archiviazione supportate HDD & SSD Livelli RAID 0, 1, 5, 10 Larghezza 243,8 mm Profondità 304,8 mm Tecnologia di processo parallela Non supportato Connettori USB 2.0 4 Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4 Numero di connettori SATA III 6 Connettore pannello audio frontale Sì Connettore del pannello anteriore Sì Connettore TPM Sì Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 Connettore LED RGB Sì Tipi di memoria supportati DDR5-SDRAM Numero di slot di memoria 4 RAM massima supportata 192 GB Velocità di memoria supportate 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz Non-ECC Sì Velocità di clock della memoria supportata (max) 7200 MHz Quantità porte USB 2.0 4 Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A 2 Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A 1 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1 Versione HDMI 2.1 Porta uscita S/PDIF Sì Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C 1 Socket Processori supportati LGA 1700 Processori compatibili Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold Produttore processore Intel Presa per processore LGA 1700 Numero di slot di M.2 (M) 4