

Asus 1700 ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II ATX DDR5



Prezzo :

439,00 € Iva inclusa

SKU: 90MB1FN0-M0EAY0

Descrizione

La mainboard ASUS PRIME Z790-A WiFi II è una scheda madre ATX con il chipset Intel Z790 e socket LGA 1700. Essa è adatta per processori desktop di 12th/13th/14th generazione Intel Core. Supporta memorie RAM DDR5 fino a 8000+ MHz tramite OC.

Dati Tecnici:

- Formato: ATX (305 x 234 mm)
- Chipset:
Intel Z790
- Socket:
LGA 1700 (per CPU Intel della 12th/13th/14th generazione)
- RAM:
4x DDR5 (5.600 MHz, fino a 8.000+ MHz tramite OC)
Dual-Channel
Max. 192 GB
- Slot (fisici):
1x PCIe 5.0 x16 (elettrico x16, CPU)
2x PCIe 4.0 x16 (elettrico x4, chipset)
1x PCIe 4.0 x1 (chipset)
- Connettori interni:
4x SATA 6G
1x M.2 (PCIe 4.0 x4, 2242-22110, CPU)
1x M.2 (PCIe 4.0 x4, 2242-2280, chipset)
1x M.2 (PCIe 4.0 x4, 2242-22110, chipset)
1x M.2 (PCIe 4.0 x4 e SATA, 2242-2280, chipset)
1x Thunderbolt 4 (USB4)
1x USB-C (1x connettore, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s)
2x USB 3.0 (1x connettore, USB 3.2 Gen 1, max. 5 Gbit/s)
4x USB 2.0 (2x connettori, max. 480 Mbit/s)
1x connettore porta COM
1x ponticello sovratensione CPU
1x header audio pannello frontale (AAFP)
1x pulsante di accensione
1x SPI TPM Header (14-1pin)
1x 20-3 pin System Panel Header con funzione Chassis Intrude
1x connettore Clear CMOS
1x connettore S/PDIF Out
- Connettori ventole:
1x ventola CPU (4 pin)
1x ventola CPU OPT (4 pin)
1x pompa AiO (4 pin)
5x ventole case (4 pin)
- Connettori RGB:
1x Aura RGB (4-Pin, 12 V)
3x connettore addressable Gen 2 (3-Pin, 5 V)
- Pannello I/O:
1x USB 3.2 (tipo C, USB 3.2 Gen 2x2, max. 20 Gbit/s)
1x USB 3.1 (tipo C, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s)
2x USB 3.1 (tipo A, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s)

- 4x USB 3.0 (tipo A, USB 3.2 Gen 1, max. 5 Gbit/s)
- 2x USB 2.0 (tipo A, max. 480 Mbit/s)
- 1x modulo Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
- 1x Pulsante BIOS FlashBack
- 1x pulsante Clear CMOS
- 1x HDMI 2.1
- 1x DisplayPort 1.4
- 1x RJ-45 (max. 2,5 Gbit/s, Intel)
- 2x jack da 3,5 mm (Realtek ALC4080) 1x S/PDIF ottico
- Alimentazione:
 - 1x ATX a 24 pin
 - 2x ATX/EPS a 8 pin 12V

Link produttore