

Asus 1700 ROG Maximus Z790 Dark Hero ATX DDR5



Prezzo :

739,00 € Iva inclusa

SKU: 90MB1F90-M0EAY0

Descrizione

La scheda madre ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO è progettata per ospitare i processori Intel Core di 12th/13th/14 generazione aventi socket Intel LGA 1700. Sarà la base di partenza per una configurazione incentrata su prestazioni e produttività. Progettate per i giocatori più esigenti che cercano prestazioni e affidabilità a lungo termine, le schede madri ASUS ROG MAXIMUS ti permettono di ottenere il meglio dai tuoi componenti.

Dati Tecnici:

- Formato: ATX (305 x 244 mm)
- Chipset:
Intel Z790
- Socket:
LGA 1700 (per CPU Intel della 12th/13th/14th generazione di core)
- RAM:
4x DDR5 (5.600 MHz, fino a 8.000+ MHz tramite OC)
Dual-Channel
Max. 192 GB
- Slot (fisici):
2x PCIe 5.0 x16 (chipset x16 o x8/x8)
1x PCIe 4.0 x16 (supporta x4, x4/x4)
- Grafica integrata:
1x HDMI 2.1
2x Intel Thunderbolt 4
- Connettori interni:
Slot M.2_1 (M-Key), tipo 2242/2260/2280/22110 (supporta la modalità PCIe 4.0 x4)
Slot Hyper M.2_1 (M-Key) tramite scheda ROG Hyper M.2, tipo 2242/2260/2280/22110 (supporta la modalità PCIe 5.0 x4.)
Slot M.2_2 (M-Key), tipo 2242/2260/2280 (supporta la modalità PCIe 4.0 x4)
Slot M.2_3 (M-Key), tipo 2242/2260/2280 (supporta le modalità PCIe 4.0 x4 e SATA)
Slot Hyper M.2_1 (M-Key) tramite ROG Hyper M Scheda .2, tipo 2242/2260/2280/22110 (supporta la modalità PCIe 4.0 x4)
Slot Hyper M.2_2 (M-Key) tramite scheda ROG Hyper M.2, tipo 2242/2260/2280/22110 (supporta PCIe 4.0 modalità x4)
4x porte SATA 6Gb/s
5x slot M.2 (M-Key)
1x connettore USB 3.2 Gen 2x2 (supporta USB Type-C ®)
2x connettori USB 3.2 Gen 1 supportano ulteriori 4 porte USB 3.2 Gen 1
2x connettori USB 2.0 supportano ulteriori 4 Porte USB 2.0
3x connettori Gen 2 indirizzabili
1x connettore AURA RGB
1x pulsante FlexKey

- 1x connettore audio pannello anteriore (AAFP)
- 1x pulsante di avvio
- 1x pulsante ReTry
- 1x connettore pannello di sistema a 10-1 pin
- 1x connessione sensore termico
- 1x CPU Jumper
- 1x connettore modalità PCIe alternativo
- Connettori ventole:
 - 1x CPU a 4 pin
 - 1x CPU a 4 pin OPT
 - 1x Connettore pompa AIO a 4 pin
 - 4x Ventole case 4 pin
 - 1x W_PUMP+
 - 1x connettore Water-In a 2 pin
 - 1x connettore Water-Out a 2 pin
 - 1x connettore Water Flow a 3 pin
- Pannello I/O:
 - 2x porte Thunderbolt™ 4 USB Type-C ®
 - 6x porte USB 3.2 Gen 2 (5 porte Type-A + 1 x USB Type-C ®)
 - 4x porte USB 3.2 Gen 1 (4 x Type-A)
 - 1x HDMI ®
 - 1x modulo Wi-Fi (2x2 Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
 - Supporta banda di frequenza 2,4/5/6 GHz e Bluetooth ® v5.4
 - 1x porta Ethernet Intel ® 2,5 Gb
 - 5x jack audio (ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound
 - Audio ad alta definizione CODEC ALC4082)
 - 1x uscita ottica S/PDIF
 - 1x pulsante BIOS FlashBack™ 1x pulsante Clear CMOS
- Alimentazione:
 - 1x ATX a 24 pin
 - 2x ATX/EPS a 8 pin 12V
 - 1x PCIe ATX a 6 pin

Link produttore