

Thermaltake AH T200 vetro temperato M-ATX



Prezzo :

147,00 € Iva inclusa

SKU: CA-1R4-00S1WN-00

Descrizione

L'AH T200, una versione più piccola dell'AH T600, è il primo micro case della serie AH che è forgiato con una robusta architettura in stile aeronautico con due grandi pannelli in vetro temperato da 4 mm sui lati sinistro e destro e tre 3 mm finestre in vetro temperato sulla parte anteriore. Le porte I/O si trovano nella parte superiore del pannello frontale con un pulsante di accensione futuristico. Non solo garantisce un'eccezionale ventilazione, ma consente agli utenti di dimostrare il loro lavoro manuale e mostrare i loro componenti interni. L'AH T200 può contenere fino a due ventole da 140 mm nella parte anteriore e in alto, un dispositivo di raffreddamento della CPU All-In-One da 240 mm o 280 mm nella parte anteriore. Il micro chassis AH T200 è unico nel suo genere che tutti gli utenti noteranno, ameranno e desidereranno.

/N CA-1R4-00S1WN-00 SERIE Serie AH MODELLO AH T200
MODELLO CASE Microcustodia DIMENSIONI (H X W X D) 444,2 x 282 x 551,5 mm
(17,5 x 11,1 x 21,7 pollici) PESO NETTO 10,8 kg / 23,8 libbre
PANNELLI LATERALI Vetro temperato x 2 COLORE Nero
MATERIALE SPCC SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO N / A
ALLOGGIAMENTI DRIVE
2 x 3,5" o 3 x 2,5" (limite spessore HDD 3,5": 22 mm)
-

SLOT DI ESPANSIONE 5 SCHEDE MADRI 6,7" x 6,7" (Mini ITX),
9,6" x 9,6" (Micro ATX) PORTA I/O USB 3.1 (Gen 2) Tipo C x 1,
USB 3.0 x 2, Audio HD x 1 ALIMENTATORE Alimentatore PS2
standard (opzionale) VENTOLE SUPPORTATE Anteriore:
2 x 120 mm o 1 x 120 mm
2 x 140 mm o 1 x 140 mm

Superiore:
2 x 120 mm o 1 x 120 mm
2 x 140 mm o 1 x 140 mm RADIATORI SUPPORTATI Anteriore:
1 x 240 mm o 1 x 120 mm
1 x 280 mm o 1 x 140 mm

AUTORIZZAZIONE Altezza massima dissipatore CPU: 150 mm
Lunghezza massima VGA: 320 mm
Lunghezza massima alimentatore: 180 mm
Limite spessore HDD 3,5": 22 mm

Link produttore